

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ БУРА CORETAХ

ИНСТРУКЦИЯ



Комплект содержит: - 1 бутылка светлой нефти. - 1 бутылка песка для заточки -
Пчелиный воск - Пробка - 3 вида заточенных камней

ИНСТРУКЦИЯ

Содержите возрастной бур в чистоте, следите, чтобы он был остро заточен!

Коррозия и грязь приводят к уничтожению режущих частей рабочей части бурава. Рабочую
часть бурава постоянно протирайте мягкой хлопчатобумажной тканью или бумажной
салфеткой.

Нанесите на бурав и экстрактор светлую нефть и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.

ВНИМАНИЕ!

Рабочую часть бура и наконечник экстрактора, во избежание порезов завернуть в мягкую
ткань.


Для удаления ржавчины используйте стальную шерсть.

Заточка бурава с помощью комплекта для заточки


Налить на плоский точильный камень несколько капель светлой нефти.

Установить конец рабочей части бура под углом 45 градусов в нанесенную на камень нефть и перемещать его вперед – назад.

Нанесите небольшое количество нефти на заостренный конец цилиндрического точильного камня. Прижать камень к отверстию рабочей части бура. Вращать бур.



Использование тонкого конического камня при заточке и очистке внутреннего отверстия бура



Не вставляйте большой конический точильный камень внутрь рабочей части бура.

Песок используется для заточки конца бура, если он ржавый или имеет заусенцы.

Просверлите в дереве отверстие под углом, глубиной примерно 2 см. Насыпьте небольшое количество песка в это отверстие, вставьте бур и энергично вращайте бур влево – вправо.

По окончании прочистите бур мягкой тряпкой. Пропустите тряпку через отверстие на всю длину бура, для того, чтобы убрать оставшийся песок.